

Чизельные плуги SVAROG



АЛМАЗ
Техника для обработки почвы



SVAROG 2,5



SVAROG 4,5



SVAROG ПЧП-4,5

НОВИНКА



SVAROG 6

Приобретайте технику АЛМАЗ по программам:

- Программа обновления парка сельскохозяйственной техники

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
"РОСАГРОЛИЗИНГ"

- Со скидкой 25-30%
по Постановлению
Правительства РФ №1432



Гарантия
на чизельные
плуги — 1 год
с момента подписания
акта ввода в эксплуатацию

Чизельные плуги SVAROG предназначены для глубокой осенней безотвальной обработки почвы с углублением пахотного горизонта, разбивки плужной подошвы, сохранения влаги в почве.

Выгоды:

- **Качественная обработка почвы** — сочетание долота со специальными крыльями, приподнимающими пласт почвы, гарантирует разрушение плужной подошвы. При этом негативные последствия ветровой и водной эрозии минимизированы.
- **Повышенное влагосбережение** — накопленные запасы влаги способствуют максимальному росту культур в засушливых условиях.
- **Тяжелый зубчатый каток** — прикатывает почву после рыхления и разбивает крупные комья, выравнивая поверхность поля.
- **Прочная конструкция** — плуг позволяет распашивать задерненную почву, целинные земли.




INDUSTRIEHOF

Возможна комплектация рабочими органами производства Industriefhof (Германия)

- Главное преимущество наконечников лапы и запасных отвалов — повышенная износостойкость за счет:
- применения стали с добавлением бора (повышающего твердость и улучшающего режущие свойства стали);
 - более длинных и широких, в сравнении с большинством отечественных аналогов, запасных отвалов, позволяющих рыхлить почву более интенсивно;
 - усиленной дополнительной ребром носовой части наконечника лапы, повышающим его жесткость.

Преимущества чизельных плугов АЛМАЗ



Глубина обработки до 45 см.



Износостойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали.



Просты в эксплуатации. Благодаря функциональной конструкции.



Комплектуются рыхляще-прикатывающими катками. Завершают обработку почвы, крошат комья и выравнивают поверхность поля.



Сборная конструкция рабочих органов. Улучшенная конструкция обтекателя. Более высокий ресурс из-за возможности оборота долот.



Каждая ось ступиц прикатывающего катка закреплена на двух подшипниках. Каждый подшипник выдерживает нагрузку 1800 кг.



Очистка катка в процессе работы с помощью чистиков.



Прочность и надежность конструкции. Увеличенное сечение труб рамы — 150x150x8. Сталь 09Г2С.



Прочное и устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие.

Агрегатирруемость

SVAROG 2,5

150–220 л.с.



МТЗ 1523, 1523.3, 2022.23
К 3160 АТМ, К 3180 АТМ,
К 5220 АТМ



ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09



ВТ-150Д



Джон Дир 7730, 7830
Нью Холланд ТМ 140
Валтра Т 151-Т 191
Фенд 415 Варио

Комплектуются адаптерами навески для агрегатирования с зарубежными тракторами.

SVAROG ПЧП-4,5

350–450 л.с.



К-744Р2, К-744Р3



Buhler Versatile ННТ 4WD,
Case Steiger 450,
John Deere 9420

SVAROG 4,5

300–390 л.с.



МТЗ
3022ДВ



К-744Р-05, К-744Р1, К-744Р2,
К-744Р3, К-701, К-9400

SVAROG 6

450–480 л.с.



Джон Дир 9520
Кейс Стайгер 480
К 9520, К 9450
Buhler Versatile ННТ-485

Технические характеристики

SVAROG	2,5	4,5	ПЧП-4,5	6
Способ агрегатирования	Навесной	Навесной	Полуприцепной	Прицепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 2,5	до 4,5	до 4,5	до 6,0
Глубина обработки (см)	до 45	до 45	до 45	до 45
Рабочая скорость (км/ч)	до 10	до 10	до 10	до 10
Количество рабочих органов (шт.)	5	11	11	15
Ширина захвата (м)	2,0–2,5	4,4–4,5	4,4–4,5	6
Количество рабочих органов (шт.)	5	11	11	16
Масса (кг)	1245±3%	2540±3%	3950±120	5748±3%
Срок службы (лет)	8	8	8	8

Обращайтесь к официальному дилеру:



ВНИМАНИЕ!

Комплектующие собственного производства. Запасные части всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»
656043, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 15, 3 этаж,
Тел./факс: (3852) 27-15-03, 27-15-04
almaztd@almaztd.ru

горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8
almaztd.ru