

# Оборотные плуги PERESVET



**АЛМАЗ**  
Техника для обработки почвы



PERESVET 4



PERESVET 4+1



PERESVET 5-35



PERESVET 5/6-35



PERESVET 5/7-35

## Приобретайте технику АЛМАЗ по программам:

➤ Программа обновления парка сельскохозяйственной техники

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
**"РОСАГРОЛИЗИНГ"**

➤ Со скидкой 25-30%

по Постановлению  
Правительства РФ №1432



Гарантия  
на чизельные  
плуги — 1 год

с момента подписания  
акта ввода в эксплуатацию

Плуги навесные и полунавесные оборотные АЛМАЗ предназначены для гладкой вспашки различных типов почв, кроме каменистых, на глубину до 30 см с оборотом пласта.

## Агрегатируемость

### PERESVET 4



МТЗ-1221, МТ-1523,  
ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09  
Джон Дир 6930 SE

130–150 л.с.

### PERESVET 4+1



МТЗ-1523, ХТЗ-17221-09,  
Джон Дир серии 6930 SE, CASE 215,  
КАМАЗ-215, Валтра 171

150–180 л.с.

### PERESVET 5-35



МТЗ 1523, 1523.3, Т 150К  
ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09  
Джон Дир 7730, 7830  
Нью Холланд ТМ 140

150–200 л.с.



Т 150, ВТ-150 Д

### PERESVET 5/6-35



МТЗ 2022, 2023, К 3160 АТМ  
К 3180 АТМ, К 5220 АТМ  
ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09  
ВТ-150Д  
Джон Дир 7730, 7830  
Нью Холланд ТМ 140  
Валтра Т 151-Т 191  
Фенд 415 Варио

180–220 л.с.



### PERESVET 5/7-35




МТЗ 2522 ДВ  
Валтра Т 191  
Джон Дир 7930, 8230, 8330  
Нью Холланд Т 8020, Т 8030  
Фенд 922 Варио, 924 Варио,  
927 Варио  
К-5280 АТМ, К-5250 АТМ,  
К-701, К-744

250–280 л.с.



Рекомендуем использовать тракторы с центральным постом управления. Плуги агрегатируются как с отечественными, так и с зарубежными тракторами.

# Преимущества оборотных плугов АЛМАЗ



**Усовершенствованное крепление опорного колеса.** Исключает динамические удары при развороте плуга.



**Прочность и надежность конструкции.** Увеличенное сечение труб рамы толщиной стенки до 10 мм. Сталь 09Г2С.




**Ширина захвата каждого корпуса может ступенчато меняться (30 см, 35 см, 40 см).** За счет поворота державки корпуса.



**Сборная конструкция рабочих органов.** Удобная замена изношенной части рабочего органа, вместо целого.



**Экономят до 30% топлива и времени.** Отсутствуют холостые прогоны.



**Исключено забивание растительными и пожнивными остатками.** Расстояние между корпусом и рамой увеличено с 680 мм до 750 мм.




**Рабочие органы защищены от повреждений.** За счет срезного болта.



**Оборудованы углосниками,** которые выполняют функцию предплужника и укладывают пласти почвы на дно борозды.



**С помощью дополнительных модулей 5-ти и 6-ти корпусные плуги легко переоборудуются в 7-ми корпусные.**



**Высокое качество сварных соединений и стойкое полимерное покрытие.**



**Износостойкость рабочих органов.** Все детали выполнены из высокопрочной стали. Усовершенствованная технология термической обработки рабочих органов.



**Дешевле аналогов импортного производства.**

## Технические характеристики

PERESVET	4	4+1	5-35	5/6-35	5/7-35
Способ агрегатирования	Навесной	Навесной	Полунавесной	Полунавесной	Полунавесной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	0,81–1,08	1,35–1,8	1,35–2,03	1,62–2,43	1,89–2,84
Глубина обработки (см)	до 30	до 30	до 30	до 30	до 30
Рабочая скорость (км/ч)	до 9	до 9	до 9	до 9	до 9
Ширина захвата (м)	1,2–1,6	1,5–2,0	1,5–2,0	1,8–2,4	2,1–2,8
Количество рабочих органов (шт)	8	10	10	12	14
Масса (кг)	1260±3%	1440±3%	2465±3%	2700±3%	2950±3%
Срок службы (лет)	8	8	8	8	8

Обращайтесь к официальному дилеру:



Надежная техника  
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»  
656043, Алтайский край, г. Барнаул,  
пр. Красноармейский, 15, 3 этаж,  
Тел./факс: (3852) 27-15-03, 27-15-04  
almaztd@almaztd.ru

горячая линия — бесплатные звонки по РФ

**8 800 700 500 8**  
**almaztd.ru**